

4. HTML Paragraphs

Στόχος: Χρήση `<p>`, γραμμές διάσπασης `
`, και block-level vs inline στοιχεία.

Θεωρία

Το `<p>` ορίζει παραγράφους. Το `
` κάνει διάλειμμα γραμμής. Inline στοιχεία: `<a>`, ``, ``.

Οδηγίες

1. Αποθήκευσε ως `html_paragraphs.html`.
2. Επικόλλησε:

Κώδικας

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="el">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>HTML Paragraphs</title>
</head>
<body>
  <h1>Παράγραφοι & Διάσπαση Γραμμής</h1>

  <p>Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος. Περιέχει <strong>έντονο</strong> κείμενο και
  <em>πλάγιο</em> κείμενο.</p>

  <p>Αυτή είναι η δεύτερη παράγραφος.<br>Εδώ χρησιμοποιήσαμε
  <code>&lt;br&gt;</code> για αλλαγή γραμμής.</p>

  <p>Inline element παράδειγμα: <span style="font-weight:700">span</span> — δεν ξεκινά
  νέα γραμμή.</p>
</body>
</html>
```

Άσκηση

- Δημιούργησε 3 παραγράφους με διαφορετικά inline στοιχεία (``, ``, `<code>`, ``).
- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το tag `<hr>` ανάμεσα στις παραγράφους.

